



SOLVACID+

PULIZIA
PULIZIA DOPO POSA FUGANTI CEMENTIZI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 1,0
- **Peso specifico (20 °C):** 1.070 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** pungente
- **Colore:** incolore - ambrato

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Contiene: alcol isotridecilico etossilato
ACIDO SOLFAMMICO ACIDO CLORIDRICO
Ingredienti (Regolamento 648/2004)
Inferiore a 5% Tensioattivi non ionici

UFI: EKC0-80QC-600A-YN13

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

DEFINIZIONE

Soluzione di acidi decalcarizzanti, emulsionanti e solventi specifici, per disgregare le sostanze polimeriche e i componenti minerali dei fuganti cementizi additivati di polimeri (CG).

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

SOLVACID+ è formulato per la pulizia di fondo del GRES PORCELLANATO, grezzo e lucidato, di materiali ceramici, klinker e similari. Grazie alla duplice azione solvente/acida rimuove in modo efficace e rapido residui e alonature delle malte di stuccatura (boiacche) colorate che, a causa della presenza di resine e polimeri organici, sono difficilmente pulibili con i comuni prodotti decalcarizzanti a base solo acida. In particolare, sul Gres Porcellanato levigato lucido o lappato, facilita la rimozione di macchie penetrate nelle microporosità, resistenti alla normale pulizia, mentre sul Gres Porcellanato grezzo, naturale, strutturato o smaltato promuove l'asportazione dello sporco ancorato nelle rugosità superficiali e difficile da rimuovere con detergenti convenzionali. Si usa anche nella pulizia straordinaria, puro o diluito, per rimuovere sporco ancorato, macchie resistenti ai normali detergenti, residui di prodotti di pulizia e manutenzione non idonei.

MODO D'USO

- Applicare SOLVACID+ puro o diluito (al massimo 1 parte in 5 parti di acqua) sulla superficie in modo uniforme.
 - Lasciare agire alcuni minuti
 - Frizionare con spugna o tamponi abrasivi di durezza adeguata al tipo di finitura della piastrella: nel caso di finitura lucida o satinata utilizzare spugne o dischi di bassa durezza (tipo Scotchbrite bianco 3M), dischi a settori microfibra/spugna o melamminici; sulla finitura naturale usare spugne o dischi più duri (tipo Scotchbrite verde/marrone 3M).
 - Asportare il residuo con aspiraliquidi oppure con panni puliti o spugne.
 - Risciacquare con acqua pulita.
 - Asciugare con panni in microfibra.
 - Ripetere se necessario, dopo l'asciugatura.
- Eseguire test preliminari per valutare dosaggio e modalità d'uso.

Consumo indicativo medio:

1 litro di prodotto puro per 25 mq.

1 litro di prodotto alla massima diluizione 1:5 per 100 mq.

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz
5 litri tanica plastica riciclata, scatola 4 pz

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEALCHIM.COM INFO@GEALCHIM.COM

