

Impregnante gel | RG xx80

Campi d'impiego. Travature, perlinature, serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni.

Informazioni sul prodotto. L'impregnante gel serie RG xx80 esalta la naturale bellezza del legno. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro. RG xx80 rende il legno idrorepellente e conferisce omogeneità alla superficie. Non sgocciola. Non lascia intravedere le giunture di ripresa, uniformando il risultato estetico.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 1-2 mani di prodotto. Stenderlo evitando accumuli. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RG xx80 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si possono applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Sovraverniciabilità. Finiture delle serie classica RF xx20, UV Defender Protezione Estrema RQ xx70, cerosa RC xx30. Non impiegare le finiture RF 1020 e RF 1120 su RG 1680.

Confezioni. 0,75 L - 5 L



H₂O



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Spugna



Resa
15 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
1 h



Essiccazione
tra le mani 2 h



Essiccazione
finale 3 h



Residuo solido
15 ± 3 %



Viscosità
DIN2 50 ± 10"



Peso specifico
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RG 1080
trasparente



RG 1180
teak



RG 1280
castagno



RG 1380
noce



RG 1480
noce scuro



RG 1680
bianco

